


OTS-TRANSPONDERSCHLOSS

MODELLNUMMERN **BASIC OTS •))**

Dank der freien Programmiermöglichkeit stellt das OTS-System in Grundversion eine sichere Variante für Anlagen dar, für die ein einfaches und direktes Management gewünscht wird.

Kompatibel mit Wellness System®.



| | |
|--|-------------------------------------|
| MODELL | BASIC OTS |
| FUNKTIONEN | Nur im Modus Frei programmierbar |
| TECHNISCHE DATEN | |
| SPANNUNGSVERSORGUNG | 4 Batterien 1,5V AA |
| EIGENBETRIEBSABLAUF | 30.000 automatische Schließvorgänge |
| FESTSTELLUNG VON NIEDRIGEM BATTERIESTAND | ✓ |
| KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE | - |
| TECHNOLOGIE | Mifare 1k, 4k |
| TEMPERATURBEREICH | -20° bis + 70° |
| SCHUTZ GEGEN FESTE UND FLÜSSIGE TEILCHEN | IP55 |
| ÄUSSERER SCHLAGSCHUTZ | IK7 |
| INNERER SCHLAGSCHUTZ | IK9 |
| DISPLAY | - |
| ABMESSUNGEN | 109,5 x 35 x 118 mm |

Für den Einsatz in Metallschränken wenden Sie sich bitte an Ojmar.

